

Instalations vejledning for 45l Cooler med Soda

Det vigtig at følge denne korte vejledning

Først skrues låget af. 4 Skruer.



Så skal Isbanken fyldes med vand, op til lige over Kobberrørene. Det er den flamingo kasse på billedet.



Her efter sættes låget tilbage på plads og installationen kan begynde i skabet.

Vand tilslutningen skal monteres med en reduktionsventil på 3,5 bar og en AquaBloker, og videre til en 8 mm slange som passer ind i maskinen.

Samtidig skal Co2 ventilen monteres med en 6 mm slange ind til maskinen. Tilslut ikke Co2 flasken endnu.

Vand nederst 😊



Så kommer turen til hanen. Der er 2 udgange til højre (densidste bruges ikke) en med koldt vand og en med koldt vand med brus. De kører ud med 8 mm slanger og skal bare konverteres til hvad hanen eventuelt har. Vi kan leverer haner, men man har også mulighed for at bælge sin egen hane. Aftal det med din VVS'er.



Så er vi klar til at sætte vand på systemet. Sikre dig at der kommer vand ud.

Så skal CO2 flasken instaleres på CO2 ventilen. Stil trykket til 3,5 bar. Det skal give et lille pift til sidst når den skrues på.

Set 230v til maskinen, tænd på knappen. Og test at alt spiller.

Tips.

- Der skal lige gå 2-3 glas før der er rigtig brus i vandet.
- Hvis maskinen larmer meget mangler der vand i ISbanken.
- Der er ingen pumpe på det koldevand, så trykket svare til det der kommer ind.